Video Laryngoscopes

AXIA HDVIEW D-SERIES

DATOS

El video laringoscopio **Axia HDView D-Series** está diseñado para proporcionar a los profesionales clínicos una visualización nítida de las vías respiratorias durante procedimientos de intubación complejas o rutinarias. Equipado con un lente de cámara antivaho de 2.0 MP, una pantalla con alta resolución LCD de 3.5 pulgadas, e iluminación LED integrada.

El HDView D-Series ofrece una visualización detallada de la glotis durante todo el procedimiento. Su diseño ligero y ergonómico, batería recargable de iones de litio y hojas desechables hacen de este equipo un video laringoscopio versátil.







CARACTERÍSTICAS

Documentación de imágenes: El botón Quick Shot permite capturar imágenes de las vías respiratorias y grabaciones de video.

Conectividad externa: La salida de video permite conectar el equipo a monitores más grandes para capacitación y demostraciones.

Reemplazo rápido de hojas: Su mecanismo de acoplamiento sencillo permite instalar y retirar las hojas rápidamente.

Protección de pantalla: El refuerzo antirroturas ayuda a prevenir daños accidentales en la pantalla.

Batería recargable: La batería de iones de litio proporciona al menos 200 minutos de funcionamiento.

Diseño portátil: Su estructura ligera (menos de 350 g) incorpora iluminación LED integrada.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Peso: ≤350 g (0.77 lb)

Mango: Diseño ergonómico de mango corto

PANTALLA

Tamaño de pantalla: LCD de vista completa de 8.9 cm (3.5 in)

Resolución: 640 × 480 RGB

Relación de aspecto: 4:3

Frecuencia de actualización: 30 FPS

Iluminación: LED

CÁMARA

Resolución: 2.0 megapíxeles

Campo de visión: 66°

Iluminancia: ≥800 lux

Lente: Antivaho

BATERÍA

Tipo: Iones de litio recargable

Voltaje: 3.7 V

Capacidad: 3,200 mAh

Tiempo de funcionamiento: ≥200 minutos

Tiempo de carga: Menos de 8 horas

Ciclo de vida de la batería: Más de 300 ciclos de carga

CONECTIVIDAD Y DATOS

Salida de datos: Compatible con la creación y el almacenamiento de archivos

Salida de imagen: Conectividad con monitores externos

Grabación: Captura de imágenes y videos mediante el botón *Quick Shot*

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Humedad de funcionamiento: 30–85%

Humedad de almacenamiento: 30–85%

Presión atmosférica: 700–1060 hPa