Laringoscopio de video portátil

VERATHON GLIDESCOPE GO 2

DATOS

El **Verathon GlideScope Go 2** es un sistema de laringoscopio de vídeo portátil, diseñado para proporcionar una visualización clara de las vías respiratorias durante procedimientos de intubación rutinarios y difíciles. Cuenta con una pantalla a color de alta resolución de 3.5 pulgadas, con una capa antideslumbrante y un amplio campo de visión. Compatible con láminas de solo-uso del espectro del GlideScope, el sistema permite una configuración práctica y contribuye al control de infecciones.







CARACTERÍSTICAS

Grado de protección IP67: monitor y batería totalmente sumergibles para facilitar la limpieza.

Grabación automática de video: graba los procedimientos de las vías respiratorias para su revisión y documentación.

Transferencia de datos por USB: permite exportar los videos grabados mediante una unidad USB extraíble.

Láminas intercambiables: permite cambiar las hojas compatibles sin apagar el monitor.

Duración extendida de la batería: ofrece al menos 100 minutos de uso continuo con una carga completa.

Construcción resistente: diseñado para soportar caídas desde alturas de hasta cuatro pies (aproximadamente 1.2 metros).

Verathon GlideScope Go 2

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Ancho: 3.86 pulg (98 mm)

Alto: 3.39 pulg (86 mm)

Profundidad: 1.85 pulg (47 mm)

Peso: 0.55 lb (0.25 kg)

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Tipo: Pantalla LCD a color

Resolución: 320 × 240 píxeles

Tamaño: 3.5 pulg (8.9 cm)

FPS: 30 FPS para el video visualizado y grabado.

BATERÍA

Tipo: Batería de litio recargable

Autonomía: Aproximadamente 100 minutos en condiciones normales, sin grabación

Tiempo de carga: Hasta 3 horas para una carga completa

COMPONENTES COMPATIBLES

Láminas de un solo uso: Laringoscopio de vídeo espectro GlideScope

Componente reutilizable: GlideScope Video Baton 2.0 Large con GVL Stats tamaños 3–4.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Operating Temperature: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)

Charging Temperature: 50°F to 95°F (10°C to 35°C)

Relative Humidity: 0–95%, non-condensing

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Humedad de funcionamiento: 0–95 %, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

Humedad de almacenamiento: 10–95 %, sin condensación.